

INFORMACION TECNICA

Diseño	CLK – Extracción Lateral
Dimensiones	
Interior	6900×3900×2650mm (Largo x Ancho x Alto)
Exterior	7000×5350×3400mm (Largo x Ancho x Alto)
Sistema de Extracción	Sistema de extracción a través de colector de aire de 1200mm de altura, ubicado en la parte trasera de la cabina de pinturas.
Cabina	
Paneles	
Paredes y Techo	Paneles EPS de 50mm de espesor.
Accesos	
Acceso Principal	1 unidad, puerta de acceso principal fabricado en marco de aleación de aluminio con aislación PU con ventanas para visualización con vidrios templados.
Dimensiones	3000×2600 mm (Ancho x Alto)
Acceso Personal	1 unidad, puerta de personal de 700×2000mm (Ancho x Alto), con ventanas para visualización con vidrios templados.
Sistema de Iluminación	
Luces	10 equipos de 4x22W dispuestos en ambos lados en 45°.
Clasificación	Equipo de luces LED, protección clase IP55, Certificación CE.
Sistema de Filtrado	
Filtros de Extracción	Sistema de extracción equipado 3 etapas de filtrado: - Primera etapa con filtros de cartón plegado. - Segunda etapa con filtros de fibra de vidrio PAINT-STOP. - Tercera etapa con filtros clase G3
Sistema de Aire	
Motor de Extracción	2 unidad, ventilador centrífugo de doble admisión
Potencia Motor de Extracción	4,4KW, 380V, 50Hz
Flujo de aire	20.000m³/h.
Tablero Control	
Funciones	Interruptor ON/OFF, Parada de Emergencia, Interruptor de Luces.
Consumo Total	5,28 KW